

ÁREAS DE USO

Zonas De Entrenamiento,
Campo De Fútbol
Profesional Y Rugby,
Mini Campo De
Fútbol

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El Sistema Premium Integral Es Uno De Los Sistemas De Elección Más Comunes En El Campo De Fútbol Profesional. Compatible Con Los Estándares De La Fifa.



PROPIEDADES

Tiene Características Premium Que Se Acercan Más Al Césped Natural Y Puede Mantener Sus Características Durante Muchos Años Gracias A La Materia Prima Especial De Polietileno Que Contiene. Además, Gracias A Su Resistencia A Los Rayos Uv, Conserva La Calidad De Su Color Y Ofrece A Los Jugadores Y Espectadores El Disfrute Del Césped Natural Durante Muchos Años.

EXCLUSIVE





INFORMACIÓN TÉCNICA

Filtro	Blanquecino	150 Gr – 500 Gr	
Shock Pad	Polietileno Entrecruzado	8 – 20 MM	30-50 Densidad
Césped Sintético	40 MM - 50 MM - 55 MM - 60 MM EXCLUSIVO		
Tela Básica	220 GR PP TELA BÁSICA		
Cubierta Trasera	1.250 - 1.400 GR LÁTEX		
Hilo	16.000/6 DTEX	%100 PE Monofilament	Forma C - Vertebrado
Número De Puntadas	8.288 PIEZA		
Peso Del Hilo	1.280 GR - 1.826 GR		
Peso Total	2.692 GR - 3.238 GR		
Cinta De Poliéster	450 Gr Lona		
Adjesivo	21 + 4 Kg Adhesivo De Poliuretano De Dos Componentes		
Arena De Sílice	0.2 - 1.0 Mm Arena De Sílice Redonda Secada Al Fuego (20 - 35 Kg)		
Gránulo	1 - 3,5 Mm, gránulo De Caucho Sbr Negro Sin Polvo (5 - 9 Kg)		
Opcional	Shock Pad, Relleno De Epdm Gris O Verde		

MÉTODO DE APLICACIÓN

Base	El Pavimento De Grava Se Realizará Con Regla Según Un Código Especial Del Campo De Fútbol.
Filtro	El Filtro Húmedo Se Coloca Debajo Del Césped, Que Tiene Una Propiedad Protectora Y De Retención De Arena.
Shockpad	Utilizados A Opción, Los Rollos Son Apilados Y Conectados Con Una Cinta Especial.
Césped Sintético	Las Alfombras De Césped Enrolladas Adecuadas Para El Proyecto Se Colocan Una Al Lado De La Otra, Las Juntas Se Cortan Y Ajustan.
Línea De Juego	Cinta De Poliéster Se Utiliza Para Unir Partes De Una Alfombra De Césped.
Cinta De Poliéster	Las Líneas De Juego Son Las Alfombras De Césped Originales De Color Blanco Y Amarillo Cortadas De 8 A 12 Cm De Ancho Y Colocadas En El Campo De Césped.
Adjesivo	Se Aplica Un Adhesivo De Dos Componentes Completamente Mezclado A La Cinta De Poliéster Y Se Coloca Entre Dos Piezas De Alfombra De Asegurando Un Buen Contacto Entre El Borde De La Alfombra De Césped Y El Adhesivo.
Arena De Sílice	La Arena De Sílice Se Aplica Uniformemente Al Césped Utilizando Equipos Y Máquinas Especiales. Luego Se Realiza Una Corrección De Nivel.
Gránulo	Después De Que El Gránulo De Caucho De Arena De Sílice Se Aplica De Manera Uniforme Con Equipos Y Máquinas Especiales, Se Prepara Para El Juego Realizando El Proceso De Corrección Final.

COLORES

Alfombra De Césped	Verde Claro, Verde Oscuro, Verde Mezclado
Línea De Alfombra De Césped	Blanco, Amarillo, Rojo
Fuera De Línea	Verde, Rojo



BENEFICIOS

Alfombra De Césped	Aspecto Cercano Al Césped Natural, Alto Rendimiento, Ideal Para Países Fríos Y Cálidos.
Shock Pad	Preferido Por Su Capacidad De Amortiguación.
Arena De Sílice	Tiene Una Función De Drenaje Del 100% Del Agua, Obligando A Las Fibras De La Alfombra De Césped A Ponerse Verticales.
Gránulo	Aporta Las Mejores Características Del Césped Natural, Amortiguación, Rodadura Y Rebote De La Pelota. B59

FORMAS DE EMBALAJE

Filtro	Enrollado En Un Rollo De 2 M De Ancho.
Shock Pad	Enrollado En Un Rollo De 1,5 M De Ancho.
Alfombra De Césped	Enrollado En Un Rollo De 4m De Ancho.
Cinta De Poliéster	Bobinado En Forma De Rollo.
Adesivo	21 + 4 Kg En Forma De Cubo.
Arena De Sílice	50 Kg / 1000 Kg En Forma De Bolsa.
Gránulo	50 Kg / 1000 Kg En Forma De Bolsa
Otro	Producto En Diferentes Variantes, En Bolsas De Polipropileno O Al Peso.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

Adhesivo Y Derivado	Se Puede Conservar 12 Meses A Temperatura De +5 A +30 C En Envase Sin Abrir.
Otros Materiales	Se Puede Conservar 24 Meses A Temperatura De +0 A +40 C En El Envase Sin Abrir.

TIEMPOS DE PRODUCCIÓN E INSTALACIÓN

Base	Preparación: 1 Día	Instalación: 2 - 7 Días	No Puede Trabajar Simultáneamente
Shock Pad	Producción: 10 Días	Montaje: 1-2 Días	No Puede Trabajar Simultáneamente
Alfombra De Césped	Producción: 10 Días	Montaje: 2-7 Días	No Puede Trabajar Simultáneamente
Arena De Sílice	Producción: 7 Días	Montaje: 1-5 Días	No Puede Trabajar Simultáneamente
Gránulo	Suministro: 7 Días	Montaje: 1-2 Días	No Puede Trabajar Simultáneamente

PERÍODOS DE GARANTÍA

Garantía Uv De La Alfombra De Césped	5-7 AÑOS	% 5 Tolerancia
Rotura Del Hilo De La Alfombra De Césped	5-7 AÑOS	% 10 Tolerancia
Arena De Sílice	5-7 AÑOS	% 15 Tolerancia
Granulos De Sbr	5-7 AÑOS	% 10 Tolerancia
Garantía De Aplicación	2 AÑOS	En Caso De Contrato De Mantenimiento (5 Años)



EXCLUSIVE



avengrass™